


Alesta® ZeroZinc primer

Bäst i klassen på korrosionsskydd och miljö.

Korrosion av stål kostar mycket pengar (förebyggande, reparationer, underhåll ...) Ett bra skyddande system bestående av förbehandling och pulverlack tillsammans, förlänger livslängden hos lackerade detaljer och håller kostnaderna under kontroll.

Sortimentet har utökats för att kunna erbjuda den bästa lösningen till varje underlag som skall lackeras. Alesta® ZeroZinc antikorrosionsprimer är baserad på HDC teknologi som ger en ytbehandling som isolerar underlaget från omgivande miljö och på så sätt minimerar korrosionsprocessen.



En anpassad lösning för varje applikation:

Alesta® ZeroZinc **Steel Prime**, speciellt lämplig för tunga järn- och stål detaljer

Alesta® ZeroZinc **Edge Prime**, för objekt med skarpa kanter*, tack vare dess exceptionella viskositetsprofil. Anpassade kulörer finns för industri- och fordonsmarknaden.

Alesta® ZeroZinc **Antigassing Prime**, för porösa underlag som har tendens till utgasning som galvaniserat och varmförzinkat stål.

Alesta® ZeroZinc **Antigassing Reactive**, är speciellt avsedd för tjocka objekt och underlag som har en tendens till utgasning som galvaniserat och varmförzinkat stål.

Alesta® ZeroZinc primer serien ...

- Har utmärkt vidhäftning både till underlaget och till topplacken.
- Tillhör andra generationen epoxiprimer som har utvecklats för att ge bra korrosionsskydd på objekt som utsätts för extrema miljöförhållanden som sol, fukt, kemisk exponering och korrosiva miljöer
- Har tagits fram och testats i enlighet med korrosions- och hållbarhetsklasserna i normen ISO 12944-6.
- Är avsedda för bygg- och arkitektursektorn (metallkonstruktioner, parkmöbler, järnutsmäckning etc.), transport (chassi, fordonsdelar etc.), industrimaskiner, jordbruksutrustning och för dig som söker det bästa korrosionsskyddet
- Har alla de kända fördelarna med pulverlackering: fritt från VOC, enkel applicering, bra flyt, hög reaktivitet och miljömässigt hållbart
- Är zinkfria, ingen märkning och enkel transport

* Utformning av den del som skall målas enligt rekommendationerna i standarden ISO 12944-3 om skarpa kanter kommer att förbättra effektiviteten av primern.

