

Alesta®

Skonsam rengöring av pulverbelagda ytor

Rengöring av fasader.

Fasaden bör rengöras minst en gång om året för att undvika att smuts ansamlas.

Starkt nedsmutsade fasader som inte rengjorts på flera år måste i regel rengöras med abrasiva metoder. Resultatet blir då ofta inte det önskvärda.

- Fasader med metallisk beläggning får inte rengöras abrasivt. Ju glansigare den metalliska effekten är och ju större andel och finare effektpigment beläggnigen har, desto kraftigare blir reaktionen på olämpliga rengöringsmetoder. Abrasiva rengörings- och polermedel skadar den yta som skyddar effektpigmenten och får därför inte användas.
- Rengöring får endast utföras på fasadytor med en maximal temperatur på 25 °C och inte under direkt solstrålning.
- Hisskorgar med gummihjul kan lämna slipspår på redan monterade element som kan vara svåra att få bort.
- Aggressiva rengöringsmedel, till exempel fönsterputs som innehåller fluorvätesyra, kan ge upphov till fläckar.
- Det är inte tillåtet att använda organiska lösningsmedel för rengörings- eller konserveringsarbeten.
- Dessutom får endast neutrala rengöringsmedel (pH-värde mellan 5 och 8) användas. Vid användning av kemiska rengöringsmedel med ett pH-värde på mindre än 5 eller större än 8 går det heller inte att utesluta skador på den bärande konstruktionen (korrosion) på metallfasader.

Vi rekommenderar förrengöring med rinnande vatten eller med en grovporig svamp och rikligt med vatten för att avlägsna grov lös smuts. Rengör därefter med en lämplig trasa med en lösning av rengöringsmedel och vatten (enligt tillverkarens anvisningar) under normalt tryck. Rengöring får aldrig ske torrt endast med rengöringsmedel, eftersom det kan leda till skador på ytan. Använd rikligt med vatten och/eller rengöringsmedel.



För rengöring kan flertalet kommersiella rengöringsmedel användas. Goda rengöringsresultat har uppnåtts med följande rengöringsmedel:

- Clin fasadrengröringsmedel (Henkel) - vätmedel
- Unicon rengöringsmedel (Ambruch) - speciellt rengöringsmedel för känsliga metalliska ytor.

Ansvaret för rengöring av fasaden ligger hos företaget; våra rekommendationer befriar därför inte användaren från skyldigheten att själv kontrollera den metod som ska användas.

Vi rekommenderar rengöringsföretag som är medlemmar i "Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM)" och som har lämplig expertis och erfarenhet. Vi rekommenderar även att man begär in anbud för rengöring enligt RAL-GZ 632 ("Rengöring av metallfasader").

Vi erbjuder teknisk support för alla övriga användningstekniska frågor.